

Marinvåg

UNI SYSTEM
SWEDEN
WEIGHING SOLUTIONS



www.marinescale.com

TEKNISK SPECIFIKATION

Kapacitet	3-150 kg	Temperaturområde	-10°C till + 40°C
Vågplatta	286x345 mm 350x350 mm 348x415 mm 500x600 mm	Tätningssklass	IP67
Mäthastighet	0,4 alt.1 sek	Rostfritt stål	SAE/AISI 316 EN/DIN 1.4401
Drivs med	230VAC (U13702) 12-29VDC (23712) 12V7Ah batt(U23722)	Kompenserar automatiskt för	<ul style="list-style-type: none">• Gravitation: Över hela världen• Rörelse: Upp till 3 m/s²• Lutning: Upp till 18°
Strömförbrukning	25mA vid 230VAC 200mA vid 24VDC	Kommunikation	RS232 Etikettskrivare och rapporter (tillval)
		Verifierbar (tillval)	Direktiv 2014/31/EU (Europa) SE.C. 28.001.A (Ryssland)

Garantitid två år!

Väg var som helst i världen utan att kalibrera om vågen!

Extrautrustning och tillbehör



Kontrollerenhet med eSea@System



Gummifot för säker fastsättning av vågen



Stativ och gummimatta

MARINVÅG

Modell		U14512	U14513	U14515	U14516
Plattform storlek (mm)		286x345	350x350	348x415	500x600
Max	Visning				
3 kg	2kg/2g 3kg/5g	•	-	-	-
10 kg	5kg/5g 10kg/10g	•	-	-	-
15 kg	10kg/10g 15kg/20g	•	-	-	-
30 kg	20kg/20g 30kg/50g	-	•	•	•
70 kg	50kg/50g 70kg/100g	-	•	•	•
150 kg	50kg/50g 100kg/100g 150kg/200g	-	•	•	•

Andra plattformstorlekar, kapaciteter och visningar kan finnas.

Versioner	U14512	U14513	U14515	U14516
230VAC (standard) (U13702)	•	•	•	•
12-29VDC (U23712)	•	•	•	•
Inbyggt batteri (U23722)	•	•	•	•
Tillbehör				
Stativ	-	-	•	•
Gummimatta	•	•	•	•
Fötter för säker fastsättning av vågen	•	•	•	•
Etikettkrivare (termiska etiketter, se eSea@Label-broschyr)	•	•	•	•
Rapportprogram (exportera data för rapporter till bl.a. Excel, se eSea@Indicator-broschyr)	•	•	•	•
Uppgradering till eSea@System (fullständig kontroll och spårbarhet av fångster, se eSea@System-broschyr)	•	•	•	•
Verifierbar (enligt direktiv 2014/31/EU eller ryskt certifikat SE.C.28.001.A)	•	•	•	•



UNISYSTEM SWEDEN
WEIGHING SOLUTIONS

Unisystem AB
Bergebyvägen 24
685 34 TORSBY
Tel 0560-140 55

info@unisystem.se
www.unisystem.se
Org.nr. 5561989731